

View Plus



RADON



TVOC



CO₂



HUMIDITY



TEMP



PRESSURE

Išsamus patalpų oro kokybės matuoklis

ATSISIŪSTI

↓ ELEKTRONINIS NAUDOJIMO VADOVAS

Pažangiausias oro kokybės vertinimo prietaisas. Remiantis PSO duomenimis, 9 iš 10 pasaulio gyventojų kvėpuoja nesaugiu oru. Naudodamiesi prietaisu „View Plus“ galite apsaugoti save bei savo šeimą nuo oro teršalų: radono, kietųjų dalelių (KD), anglies dioksido (CO₂) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ). Kai daug kas nuo jūsų nepriklauso – tarša, astma, alergija, gaisras, virusai – su „View Plus“ patalpų oro kokybę galite kontroliuoti labiau, nei manote. „Airthings“ siūlomas prietaisas „View Plus“ veikia su baterijomis (arba per USB laidą), turi belaidį ryšį, ekraną, programėlę (tinkamą „iOS“ ir „Android“ operacinėms sistemoms) ir internetinį prietaisų skydelį su visais duomenimis ir ataskaitomis. Kai žinote, kas yra ore, kuriuo kvėpuojate, nedideli pokyčiai gali daug ką pakeisti.

SVARBIAUSI AKCENTAI

TECHNOLOGIJŲ EKRANAS

Pritaikomas ekranas ir bangų funkcija, skirta peržiūrėti duomenis apie teršalus, naudojant paprastą spalvinį kodavimą

BELAIDIS

Prijungiamas belaidžiu ryšiu ir veikia su baterija (baterijos veikimo laikas – iki 2 metų) arba jungiamas USB laidu

PRODUKTO SAVYBĖS

JUTIKLIAI

Kietųjų dalelių (PM₁* & PM_{2,5}), radono dujų, CO₂, LOJ, temperatūros, drėgmės, oro slėgio

EKRANAS

2,9 colių 296128 pikselių e-popieriaus

Vaizdinis indikatorius: raudonai / geltonai / žaliai šviečiantis indikatorius

ILGAS BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS

Belaidžiu ryšiu: iki 2 metų (priklauso nuo jutiklio intervalo ir belaidžio ryšio maršrutizatoriaus)

Galima rinktis jungti USB laidų (išjungus maitinimui naudojamos baterijos)

TVIRTINIMAS

Galima tvirtinti prie sienos ar statyti ant lygaus paviršiaus

Optimalus prietaiso tvirtinimo aukštis - toks, kokiam kvėpuojame (110-170 cm / 40-70 colių nuo grindų). Netvirtinti aukščiau nei 200 cm / 6,5 pėdos

* Rodoma tik „Airthings“ prietaisų skydelyje

KURKITE SAVO ORO KOKYBĖS SISTEMĄ

Naudokite prietaisą kaip duomenų surinkimo stotelę kitiems „Airthings“ sensoriams prie interneto prijungti, kad duomenys būtų matomi bet kurioje vietoje

PROGRAMĖLĖ IR PRIETAISŲ SKYDELIS

Mobilioji programėlė ir internetinis prietaisų skydelis su grafikais, pranešimais ir įžvalgomis

Pakuotėje rasite dvipusę juostą tvirtinimui prie sienos arba naudokite 3 įleistinius M4 tipo varžtus (į komplektą neįeina).

PROGRAMĖLĖ, PRIETAISŲ SKYDELIS IR JUNGIAMUMAS

Nemokama mobilioji programėlė operacinėms sistemoms „iOS“ ir „Android“ su siunčiamais pranešimais

Internetinis prietaisų skydeliai su jutiklių duomenimis

802,11 b/g/n (2.4 GHz) belaidis ryšys, „Airthings“ išmanioji „SmartLink“ jungtis ir „Bluetooth Low Energy“

Jungiamas belaidžiu ryšiu

„SmartLink“ – kai naudojamas kaip duomenų surinkimo stotelė kitiems „Airthings“ prietaisams

„Bluetooth“ – tik įjungimui ir kasdienio naudojimo konfigūracijai

Duomenų surinkimo stotelės funkcija veikia tik prijungus prie belaidžio ryšio tinklo ir prietaisą sujungus per USB laidą.

IŠMANIEJI NAMŲ ĮRENGINIAI

Integruokite į savo išmaniųjų namų sistemą, naudodami automatikos įrankį „IFTTT“, virtualius asistentus „Google Assistant“ ir „Amazon Alexa“

LENGVA NAUDOTI

Intuityvaus dizaino, su baterijomis, kad būtų galima greitai ir paprastai nustatyti

PAPILDOMI DUOMENYS

REKOMENDUOJAMOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Temperatūra: 4–40 °C / 39–104 °F,

Drėgnumas: 0 % – 85 % (nekondensuojantis).

Ilgalaikis buvimas labai sausoje arba drėgnoje aplinkoje gali pakenkti ekrano išvaizdai.

Veikiant labai drėgnoms sąlygoms, gali pablogėti radono jutiklio veikimas.

FIZINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris: 360 g / 12,7 oz (su baterijomis, be laido)

Matmenys: 17 x 9 x 3,3 cm /

6,7 x 3,5 x 1,3 colių

Maitinimas: 6 AA baterijos arba USB

PRIVATUMAS: Triukšmo indikatorius

naudojamas tik garso slėgio lygiui matuoti, nekelti jokių privatumo problemų (veikia tik „Airthings for Business“)